

Specyfikacja przygotowania projektów graficznych

DRUK CYFROWY I OFFSETOWY ULOTKI, PLAKATY, WIZYTÓWKI, ZAPROSZENIA, ITP.

PREFEROWANE FORMATY PLIKÓW

TIFF - kolory CMYK 8 bitów/kanal | pełna czerń C0 M0 Y0 K100 | plik bez warstw, masek, ścieżek, profilu kolorystycznego oraz kanałów Alfa | kompresja LZW | bez naniesionych znaczników drukarskich oraz ramek wyznaczających format grafiki | nie stosujemy nadrukowań z wyjątkiem czarnego (C0 M0 Y0 K100)

PDF - wersja 1.4 (Acrobat 5) | kolorystyka CMYK | pełna czerń C0 M0 Y0 K100 | czcionki zamienione w krzywe | cienie i efekty zamienione na mapy bitowe CMYK | spłaszczone wszystkie bitmapy razem z tłem | bez naniesionych znaczników drukarskich oraz ramek wyznaczających format grafiki | nie stosujemy nadrukowań z wyjątkiem czarnego (C0 M0 Y0 K100)

EPS, CDR, JPG, ... - pliki wymienionych formatów prosimy eksportować do TIFF lub PDF | pliki wymienionych formatów przyjmujemy tylko w skrajnych przypadkach

NAZEWNICTWO

Nazwy plików powinny zostać oznaczone numerem zamówienia wygenerowanym w systemie.

ROZDZIELCZOŚĆ

Skala w której powinny zostać przygotowane pliki wynosi 1:1. Rozdzielczość 300dpi.

SPADY I MARGINESY BEZPIECZEŃSTWA

spady: 3mm z każdej strony | margines bezpieczeństwa: 3mm z każdej strony

