

Specyfikacja przygotowania projektów graficznych

NADRUKI NA KOSZULKACH

PREFEROWANE FORMATY PLIKÓW

TIFF - kolory CMYK 8 bitów/kanal | pełna czerń C0 M0 Y0 K100 | plik bez warstw, masek, ścieżek, profilu kolorystycznego oraz kanałów Alfa | kompresja LZW | bez naniesionych znaczników drukarskich oraz ramek wyznaczających format grafiki | nie stosujemy nadrukowań z wyjątkiem czarnego (C0 M0 Y0 K100) | tło przezroczyste

EPS, CDR, JPG, ... - pliki wymienionych formatów prosimy eksportować do TIFF lub PDF | pliki wymienionych formatów przyjmujemy tylko w skrajnych przypadkach

NAZEWNICTWO

Nazwy plików powinny zostać oznaczone numerem zamówienia wygenerowanym w systemie.

ROZDZIELCZOŚĆ

Skala w której powinny zostać przygotowane pliki wynosi 1:1. Rozdzielczość 300dpi.

SPADY I MARGINESY BEZPIECZEŃSTWA

spady: nie są wymagane | margines bezpieczeństwa: 2mm z każdej strony.

MAKIETA

Projekt należy umieścić na pobranej ze strony makiecie i dołączyć do zamówienia celem wizualizacji i wskazania miejsca nadruku.

DLA NADDRUKU METODĄ POLIFOCK ORAZ POLIFLEX

Projekt należy przygotować wg. specyfikacji wykonania wykrojnika.

